

# Lampa Labino® TrAc Light PRO-UV



MAKES IT BRIGHT

## ZASILANA Z BATERII | LEKKA PRZENOŚNA

- Lampa Labino® TrAc Light PRO UV ma niezrównaną intensywność promieniowania UV, powodując szczególnie silne wzbudzenia materiału fluorescencyjnego, dzięki czemu można widzieć w świetle dziennym i z dużej odległości szczegóły, które były niewidoczne przy zastosowaniu dawniejszej technologii.
- Lampa Labino® TrAc Light PRO UV jest dwuczęściową lampą składającą się z naświetlacza i osobnego zespołu zawierającego baterie litowe. Lampa może pracować bezprzewodowo, ponieważ jest zasilana z baterii. Daje to dużą elastyczność i możliwość pracy prawie wszędzie.
- Lampa Labino® TrAc Light PRO UV może być podłączona do gniazda sieciowego i jednocześnie pracować, używając specjalnej ładowarki. (Tę lampę wolno ładować tylko za pomocą ładowarki Labino® TrAc Light PRO.)
- Lampa Labino® TrAc Light PRO UV jest lekka i łatwa do manipulacji, waży tylko 1,1 kg. Lekka jest nawet bateria ważąca tylko 2,4 kg. Lampa uzyskuje pełną moc w ciągu 5 - 15 sekund i może być załączana i wyłączana kiedykolwiek, bez potrzeby wstępnego ochłodzenia.
- Lampy Labino® TrAc Light PRO UV bazują na dwóch głównych elementach: gazowej lampie wyładowczej Labino DUV-35 W (technologia MPXL) i stateczniku Labino Trigger Ballast (elektronika). Technologia interfejsu między tymi elementami daje niezrównaną moc wyjściową.



## DANE TECHNICZNE

### Światło szerokostrumieniowe

- Kąt rozsyłu wiązki około 45°
- Napromieniowanie  $\approx 3\ 000\ \mu\text{W}/\text{cm}^2$  w odległości 38 cm

### Światło średniostrumieniowe

- Kąt rozsyłu wiązki około 20°
- Napromieniowanie  $\approx 8\ 000\ \mu\text{W}/\text{cm}^2$  w odległości 38 cm

### Światło punktowe

- Kąt rozsyłu wiązki około 3,5°
- Napromieniowanie  $\approx 45\ 000\ \mu\text{W}/\text{cm}^2$  w odległości 38 cm

DYSTRYBUTOR:

### Uchwyty

- Otwarty uchwyt krótki
- Uchwyt pistoletowy

### Napięcie

- Ładowarka: 100 - 240 VAC
- Bateria wewnętrzna: 12/24 V DC
- Moc wejściowa: 43 W
- Moc wyjściowa: 35 W

### Bateria

- Akumulator 14,8 V Li-ion
- Czas pracy: 2,5 h  $\pm$  5 %
- Czas ładowania: ok. 6 h
- Lampa jest wysyłana w stanie całkowicie naładowanym.
- Ładować tylko ładowarką Labino® TrAc Light PRO.
- Ładowanie z gniazda sieciowego przy użyciu ładowarki sieciowej.
- Może pracować podczas ładowania.

### Informacje dodatkowe

- Waga: urządzenie ręczne 1,1 kg; zespół baterijny 2,4 kg
- Stabilność mechaniczna (żarówka): IEC 810
- Żywotność (żarówki): około 2 000 h
- Długość fali: UV-A, szczyt przy 365 nm
- Czas rozruchu: pełna moc po 5 - 15 s
- Materiał obudowy: anodowane aluminium, tworzywo sztuczne PA6-30
- Obudowa ma wyfrezowane szczeliny dla urządzeń mocujących
- Aprobata CE, ETL/cETL
- Klasa ochrony IP65, pyłoodporność i czasowa odporność na strumień wody

Labino AB nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub pominięcia wynikające z procedur testowania stosowanych przy atestacji wyrobu Labino ani za nieprzewidziane błędy lub pominięcia w materiałach cyfrowych lub drukowanych