

PRZEDSTAWIAMY ... JARZMO Y-1

Zalety:

- ✓ O 37 % lżejsze niż jarzmo standardowe
- ✓ Miękki uchwyt dla wygody operatora
- ✓ Kątowy korpus do ustawiania ramienia i przegubu
- ✓ Wygodny kształt i pozycja spustu
- ✓ Powłoka odporna na uderzenia i chemikalia
- ✓ Zwiększona długość przewodu
- ✓ Przydatne w terenie z krótszym czasem przestoju
- ✓ Oczko do noszenia bez zajmowania rąk



Dane techniczne:

Jarzmo – nr części	623502 – Jarzmo Y-1 – 115 V	623503 – Jarzmo Y-1 – 230 V
Zestaw jarzma – nr części	623529 – Zestaw Y-1 – 115 V	623530 – Zestaw jarzma Y-1
Napięcie zasilania	115 V – 60 Hz	230 V – 50/60 Hz
Prąd zasilania	2,2 A	1,6 A
Waga	2,07 kg	2,07 kg
Długość przewodu	3,05 m	3,05 m
Rozstaw ramion	0 – 30 cm między biegunami	0 – 30 cm między biegunami
Udźwig płyty testowej	6 kg	6 kg

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z NDT System, 22 832-50-30.



A Division of Illinois Tool Works Inc.

3624 WEST LAKE AVENUE ■ GLENVIEW, ILLINOIS 60026, USA

TEL. 847-657-5300 ■ FAX 847-657-5218

www.magnaflux.com